タムラ耐酸 水切りスリング

酸洗い作業の問題点を一挙に解決

酸洗い作業で酸がベルトにしみ込み、ベルトに接したワークが酸に侵されお困りであると思います。
この問題を“タムラ耐酸水切りスリング”が一挙に解決します。

■水切り性、耐薬品性抜群。

素材にポリプロピレンを使用し、
水切りの良い中芯と外皮との構造にしてあります。



■長寿命。

酸がベルトの中に残らず、酸による繊維の劣化が
少なくなり、長期間の使用が可能です。

■作業効率アップ。

酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、溶液の純度が維持されます。
液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に上がります。

■使用限度明りょう。

芯糸が出たらストップしてください。
使用荷重／0.5t、1.0t、1.25t、1.5t、2.0t

■使用上の注意

- ●温度は100℃以下で使用してください。（80℃～100℃で50%減の使用荷重となります。）
- ●耐薬品性についてはP6の一覧表をご参照ください。
- ●酸の種類、濃度により耐性が異なりますので浸漬テストによりご確認の上ご使用ください。

■ご注文例 PW-N-2-3m

- PW-N → 耐酸水切りエンドレス形
- 2 → 最大使用荷重（tf）
- 3m → 長さ（二つ折り長さ）