

オプション部品

バックルプロテクター 及び コーナープロテクター

バックルプロテクター 仕様一覧表

| 名称 | 適用ベルト | 適用機種 | 外寸法(タテ×ヨコ)×厚み | 素材 |
|------------|-------|----------------------------------|---------------|------|
| C10 | 75mm | TR100 | (140×240)×3t | 牛皮 |
| C2 | 50mm | TR50、TR50Z、TR30、TR30B、TR30S、TC11 | (90×203)×3t | P.P. |
| C3 | 35mm | TR20、TR20S、TC35 | (60×140)×3t | P.P. |
| C11 | 25mm | TR05、TC08、TC02 | (50×110)×3t | P.P. |

コーナープロテクター 仕様一覧表

| 名称 | 適用ベルト | 適用機種 | 外寸法(タテ×ヨコ)×厚み | 素材 |
|--------------|---------|----------------------------------|---------------|------|
| PWL75 | 75mm | TR100 | (99×300)×2.8t | NY |
| C4 | 50mm | TR50、TR50Z、TR30、TR30B、TR30S、TC11 | (62×300)×2.0t | NY |
| C5 | 35mm | TR20、TR20S、TC35 | (44×300)×1.8t | NY |
| C6 | 25mm | TR05、TC08、TC02 | (32×200)×1.8t | NY |
| C1T | 75~50mm | TR100、TR50、TR30、TR30B、TC11 | 下図参照 | P.P. |

バックルプロテクター 使用例

■標準



ベルト(固定及び調節)にプロテクターを通した仕様

■縫込み



固定側ベルトと一緒にバックルに縫付けた仕様


コーナープロテクター 使用例



(PWL75)



(C4~C6)



(C1T)